```
28-OCT-09                                 GEORGIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                  PROB. NO. LL01
11:27:53                     PRECONSTUCTION DIVISION - OFFICE OF BRIDGE & STRUCTURAL DESIGN
                                                  LIVE LOAD CASE PROGRAM
                                                 REVISED: JUNE 26, 2008

                    40.00' CURB-TO-CURB; 6 BEAMS; 120.00' AVERAGE SPAN


 BRIDGE                    CENTER LINE    # OF    REACTION     MAXIMUM #     # OF      COLUMN    SKEW
 WIDTH      X1       X2     DISTANCE      BEAMS    FORCE       OF TRUCKS    COLUMNS     WIDTH   ANGLE
 43.250    3.625    3.625     21.625        6      62.071         3            1        *****       0


  D1    D2    D3    D4    D5    D6    D7    D8    D9   D10   D11   D12   D13   D14   D15   D16   D17   D18   D19   D20
 2.958 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467


 XCOL1    XCOL2    XCOL3    XCOL4    XCOL5
21.625


LIVE LOAD CASE #  1           1 TRUCKS

     *     *
     *     *
     *     *
    ***   ***
     *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          0.9822         60.965
     3          0.0000          0.000
     4          0.0000          0.000
     5          0.0000          0.000
     6          0.0000          0.000

LIVE LOAD CASE #  2           2 TRUCKS

     *     *   *     *
     *     *   *     *
     *     *   *     *
    ***   *** ***   ***
     *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          1.5536         96.436
     3          1.1965         74.266
     4          0.2321         14.406
     5          0.0000          0.000
     6          0.0000          0.000


LIVE LOAD CASE #  3           3 TRUCKS

     *     *   *     *   *     *
     *     *   *     *   *     *
     *     *   *     *   *     *
    ***   *** ***   *** ***   ***
     *     *   *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          1.5536         96.436
     3          1.4287         88.680
     4          1.4286         88.672
     5          0.5713         35.462
     6          0.0000          0.000

LIVE LOAD CASE #  4           1 TRUCKS

                                   *     *
                                   *     *
                                   *     *
                                  ***   ***
                                   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.0000          0.000
     2          0.0000          0.000
     3          0.0000          0.000
     4          0.0000          0.000
     5          0.9825         60.982
     6          1.0175         63.160
□

LIVE LOAD CASE #  5           2 TRUCKS
                         *     *   *     *
                         *     *   *     *
                         *     *   *     *
                        ***   *** ***   ***
                         *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.0000          0.000
     2          0.0000          0.000
     3          0.2322         14.414
     4          1.1965         74.266
     5          1.5538         96.444
     6          1.0175         63.160

LIVE LOAD CASE #  6           3 TRUCKS
               *     *   *     *   *     *
               *     *   *     *   *     *
               *     *   *     *   *     *
              ***   *** ***   *** ***   ***
               *     *   *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.0000          0.000
     2          0.5714         35.470
     3          1.4287         88.680
     4          1.4286         88.672
     5          1.5538         96.444
     6          1.0175         63.160
□

LIVE LOAD CASE #  7           1 TRUCKS
                *     *
                *     *
                *     *
               ***   ***
                *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.0000          0.000
     2          0.4018         24.938
     3          1.1965         74.266
     4          0.4018         24.938
     5          0.0000          0.000
     6          0.0000          0.000

LIVE LOAD CASE #  8           2 TRUCKS
      *     *   *     *
      *     *   *     *
      *     *   *     *
     ***   *** ***   ***
      *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I
    I      I       I      I       I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.7410         45.994
     2          1.5982         99.204
     3          1.2590         78.148
     4          0.4018         24.938
     5          0.0000          0.000
     6          0.0000          0.000
□

LIVE LOAD CASE #  9           3 TRUCKS
```

```
      *     *   *     *   *     *
      *     *   *     *   *     *
      *     *   *     *   *     *
     ***   *** ***   *** ***   ***
      *     *   *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.7410         45.994
     2          1.5982         99.204
     3          1.3215         82.030
     4          1.5982         99.204
     5          0.7410         45.994
     6          0.0000          0.000


LIVE LOAD CASE # 10           2 TRUCKS
               *     *   *     *
               *     *   *     *
               *     *   *     *
              ***   *** ***   ***
               *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          0.0000          0.000
     2          0.5714         35.470
     3          1.4287         88.680
     4          1.4286         88.672
     5          0.5713         35.462
     6          0.0000          0.000
▯


LIVE LOAD CASE # 11           3 TRUCKS
     *     *   *     *   *     *
     *     *   *     *   *     *
     *     *   *     *   *     *
    ***   *** ***   *** ***   ***
     *     *   *     *   *     *
--------------------------------------------
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          1.5536         96.436
     3          1.4287         88.680
     4          1.4286         88.672
     5          0.5713         35.462
     6          0.0000          0.000


LIVE LOAD CASE # 12           2 TRUCKS
     *     *                       *     *
     *     *                       *     *
     *     *                       *     *
    ***   ***                     ***   ***
     *     *                       *     *
--------------------------------------------
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I

   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          0.9822         60.965
     3          0.0000          0.000
     4          0.0000          0.000
     5          0.9825         60.982
     6          1.0175         63.160
▯


LIVE LOAD CASE # 13           3 TRUCKS
     *     *   *     *             *     *
     *     *   *     *             *     *
     *     *   *     *             *     *
    ***   *** ***   ***           ***   ***
     *     *   *     *             *     *
--------------------------------------------
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
    I      I      I      I      I      I
   BEAM     WHEEL FRACTION     P-LOAD
     1          1.0178         63.177
     2          1.5536         96.436
     3          1.1965         74.266
     4          0.2321         14.406
     5          0.9825         60.982
     6          1.0175         63.160

28-OCT-09                                 GEORGIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                    PROB. NO. LL01
11:27:53                     PRECONSTUCTION DIVISION - OFFICE OF BRIDGE & STRUCTURAL DESIGN
                                          SUMMARY OF THE LIVE LOAD CASE PROGRAM
                                                 REVISED:  JUNE 26, 2008

                    40.00' CURB-TO-CURB; 6 BEAMS; 120.00' AVERAGE SPAN

 BRIDGE                    CENTER LINE    # OF    REACTION     MAXIMUM #     # OF      COLUMN    SKEW
 WIDTH      X1       X2     DISTANCE      BEAMS    FORCE       OF TRUCKS    COLUMNS     WIDTH   ANGLE
 43.250    3.625    3.625     21.625        6     62.071          3            1        *****     0


  D1    D2    D3    D4    D5    D6    D7    D8    D9   D10   D11   D12   D13   D14   D15   D16   D17   D18   D19   D20
 2.958 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467


 XCOL1    XCOL2    XCOL3    XCOL4    XCOL5
21.625

            NO. OF
            TRUCKS  BEAM 1    BEAM 2    BEAM 3    BEAM 4    BEAM 5    BEAM 6    BEAM 7    BEAM 8    BEAM 9    BEAM 10

 LL CASE  1    1    63.177    60.965     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  2    2    63.177    96.436    74.266    14.406     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  3    3    63.177    96.436    88.680    88.672    35.462     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  4    1     0.000     0.000     0.000     0.000    60.982    63.160     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  5    2     0.000     0.000    14.414    74.266    96.444    63.160     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  6    3     0.000    35.470    88.680    88.672    96.444    63.160     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  7    1     0.000    24.938    74.266    24.938     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  8    2    45.994    99.204    78.148    24.938     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE  9    3    45.994    99.204    82.030    99.204    45.994     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE 10    2     0.000    35.470    88.680    88.672    35.462     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE 11    3    63.177    96.436    88.680    88.672    35.462     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE 12    2    63.177    60.965     0.000     0.000    60.982    63.160     0.000     0.000     0.000     0.000

 LL CASE 13    3    63.177    96.436    74.266    14.406    60.982    63.160     0.000     0.000     0.000     0.000



 FOR PIER PROGRAM INPUT


61LL 1 1 63176 60965     0     0     0     0     0     0
61LL 2 2 63176 96435     0 74265 14405     0     0     0
61LL 3 3 63176 96435     0 88679 88671     0 35462     0
61LL 4 1     0     0     0     0     0     0 60982 63159
61LL 5 2     0     0     0 14414 74265     0 96444 63159
61LL 6 3     0 35470     0 88679 88671     0 96444 63159
61LL 7 1     0 24938     0 74265 24938     0     0     0
61LL 8 2 45994 99203     0 78147 24938     0     0     0
61LL 9 3 45994 99203     0 82029 99203     0 45994     0
61LL10 2     0 35470     0 88679 88671     0 35462     0
61LL11 3 63176 96435     0 88679 88671     0 35462     0
61LL12 2 63176 60965     0     0     0     0 60982 63159
61LL13 3 63176 96435     0 74265 14405     0 60982 63159
```